

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 立磨液压油站

就地发现变加载压力表系统压力表均指示左右，定加载也指示一定压力（不一定是多少），其他压力指示。该泵站主要由一台高压泵一台低压泵一台循环泵油箱电加热器水冷却器及恒温水阀油过滤器及相关阀组和一系列电气元件组成。由于液压系统的阻力不同，各磨辊并不是同时被抬起，而是依次升起。立磨液压油站，结构简述立磨本体中研磨系统和选粉系统，立磨传动系统润滑系统液压系统。为了彻底消除隐患，我们在就地比例溢流阀中增加（斜坡）设置，时间设置最大，意思是说，指令走完全行程需要秒，这样可以防止实际的指令突变。

顶起装置由液压顶托架及液压油站等组成，在停机检修时，可将顶起装置装在筒体下部，用液压站控制液压顶将谈电气维护过程中的方法起来后再串联主控开关回路中，同时做好标记，一旦出现接地或者支路故障，便于查找，为开起设备赢得了时间。

根据本厂近几年的维护经验，本套系统对维护要求较高，一定要保证油质合格，定期化验，定期滤油。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/CnWwLiMoIpK43.html>