

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



5024立磨内筒

按部颁规定对一切新入厂人员进行为期天安全教育，每年组织全体施工人员进和安全管理制度的培训和考试。门字型钢卡的作用与制作门字型钢卡是用来固定提升胀圈的，5024立磨内筒包着胀圈与钢内筒内壁焊接，用来固事实上胀圈。立磨内筒，吊盘用钢丝绳台卷扬机通过筒首滑轮和吊盘上的滑轮逐步提升，材料运输人员上下均从此吊篮上下。构件安装应保证图纸尺寸位置正确，焊接连接牢固，钢梁的水平度和相对标高及其他相对尺寸。

主控水准点桩保留时间较长，施工中派专人随时检查桩位是否有松动位移现象，并定期进行闭合测量复验，确保工程水准测量精度。施工道路为确保施工现场整洁文明卫生，主要施工道路均采用砾石路面，并安排专人做好每天的清扫及整理工作。

立磨内筒，增设扬料砖后，窑衬对物料的传导传热面积增加了以上，因此，在分解带增设扬料砖能有效提高物料对辐射对流传导传热的热交换面积及时间，促进分解带物料的分解速度，可提高窑生产能力。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/DLf950Vw7mv.html>