

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



电烧石灰窑预热

三石灰竖窑开窑生产组织：石灰竖窑木柴烘窑阶段，属于低温烘烤耐火砖炉衬，一般木柴烘窑温度在-度，最高度，在热电偶上显示一般不超过度。 竖式冷却器：竖式冷却器是有冷却器本体固定筛冷却风装置电振卸料机等组成。电烧石灰窑预热，竖式预热器：竖式预热器是由预热器本体储料仓加料管液压推杆装置等组成。此处成品仓主要功能是起缓冲计量作用，成品应及时送到钢厂电石厂使用减少粉化。

预热器顶部料仓，由上下个料位计控制加料量，然后通过下料管将石灰石均匀分布到预热器各室内。

窑头出料冷却采用竖式冷却器替代原来的冷却筒，避免了石灰的显热散失。由于在这两煅烧带中，燃烧气流方向与物料的运行方向相反，所以称为逆流煅烧带。

回转窑：采用与规模相适应的直径和长度适宜的窑型； 传动设备采用调速电机驱动窑体，并设有辅助电机，工作稳定，调节灵活； 窑头窑尾设有弹簧片式密封结构，简单可靠，密封效果好。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/EDtvDianShaoCR5bK.html>