

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



破碎垂头

嚙 雨季施工时必须修复排水系统 使之能迅速地排除雨水 防止浸泡破碎后的路面。

通过采用多锤头破碎机和碾压机械设备组合施工试验路段 选出本标段多锤头破碎路面施工的最佳参数 以指导全线多锤头破碎路面施工。破碎垂头， 开挖最小尺寸应大于全车道宽和 长 以保证压实效果。

在正常情况下，轴承的漫长不应超过度，最高温度不应超过度，如超过度时，应立停车，查明原因。由条筛转子反击板以及链幕所组成的空间称为第一冲击区；由反击板与转子之间组成的空间是第二冲击区。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/EbfKPoSuiyNaA.html>