

日产2500吨回转窑的设备配置

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



日产2500吨回转窑的设备配置

其原理就是将回转窑窑尾排出的余热经过装满原料的预热塔实现原料加热过程。

润滑油经油勺被带到油槽中，通过油槽上的小孔均匀地流到托轮轴表面上，少部分润滑油通过托轮轴的旋转将其带进瓦衬中，起润滑作用。输送带是回转窑的物料输送装置，在使用过程中，常会出现多种形式的损坏，例如：边缘分层溃烂缺损与开裂；长距离纵向撕裂深度划伤孔洞大面积磨损覆盖胶鼓包或起皮接头内在缺陷等。

水泥的整个生产工艺概括为两磨一烧，其中一烧就是把经过粉磨配制好的生料，在回转窑的高温作用下烧成为熟料的工艺过程。

该类扬尘气体的特点是气体量小（一般是由物料落差而产生的诱导风量无温差粉尘分散度高）。

其中纵向撕裂最迫切，边缘破损最普遍，接头内在缺陷难避免，修复后使用寿命最关心。

冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧；铬镍铁矿氧化焙烧；耐火材料厂焙烧高铝矾土矿和铝厂焙烧熟料氢氧化铝；化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。窑尾大约有一米长的地方为锥形，使从预热机进料室来的料能较为顺畅地进入窑内。

窑体与水平呈一定的斜度，整个窑体由托轮装置支承，并有控制窑体上下窜动的挡轮装置。前结圈，是结在回转窑烧成带末端部位的圈，而熟料圈，是结在窑内烧成带与放热反应带之间的圈，也水泥回转窑内危害最大的结圈。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/Eq6ERiChannjENr.html>