

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



活性炭的生产

炭化料灰分的影响炭化料中无机成分在炭化和活化过程中，大部分转化为灰分，活性炭的生产是影响活性炭强度主要因素，在灰分与碳接触的界面上，灰分会造成裂纹，影响活性炭的强度。然后层层均匀铺开，不得从进料孔处直接倒入，以免使大小颗粒装填不均，最终造成气体偏流，影响使用效果。 适应性强，对水量及有机物负荷的变动有较强的适应性能，可得到稳定的处理效果。

在这一阶段，温度将达到，为避免活性炭的氧化，一般在抽真空或惰性气氛下进行。 焖烧炉活化的生产周期长，一般每炉的活化时间少则小时，有的需要小时才能完成活化，生产效率较低。根据有关资料，化学法生产中的污染治理和降低消耗就其技术而言是可以做到的。活化反应通过以下三个阶段最终达到活化造孔的目的：第一阶段：开放原来的闭塞孔。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/F0u3HuoXingHMjw9.html>