

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



zgm95n型中速辊式磨煤机

磨辊密封风管分配到磨辊的密封风通过分离器环形风管及内部三个垂直的风管进入辊架，垂直管道一端固定在辊架上，另一端用关节轴承连接到分离器密封风管道上，这样可避免碾磨振动对其产生的影响。磨煤机运行期间，在现场应经常测量检查各处的油温油压，防止由于控制系统失灵失去对减速机的监控。

zgm型中速辊式磨煤机，. 齿轮润滑油采用重型极压工业齿轮油或号双曲线齿轮油，加油量按图中安装规定油面高度。

正常停磨煤机停磨之前，将给煤量调到最小给煤量，同时降低分离器出口温度，按《磨煤机启停保护逻辑图》中的“正常停磨煤机”完成停磨程序。

所以在磨煤机初次运行前，应对照标准空气曲线校对给煤量和一次风量的比率，认真检查标定的给煤量和一次风量是否准确。到磨辊的密封风由分离器内部环形风管进入磨煤机，再通过三个垂直的风管进入辊架，垂直管道一端固定在辊架上，另一端连接到分离器密封风管道上，这样可避免碾磨振动对其产生的影响。电磁铁得到变加载信号后，换向阀在左位，系统为变加载运行；电磁铁得到定加载信号后，换向阀在右位，系统为定加载运行。

高压油（气）通过落渣门框架上的液（气）压油缸执行液（气）动滑板落渣门的开关动作。并把一次风室检查门局部打开，从检修隔绝门漏入的微量热风从这里排出磨煤机。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/FsqmZGJidHT.html>