

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 皮带除尘风量

别的，因为皮带机转角处除尘点设置不妥，除尘器无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘简直无影响。打酱油路过广州办的销售人员通过不懈努力，终于签下了海南某公司新生产线的除尘项目，工位包括仓顶除尘工位小料仓除尘工位皮带机除尘工位上料口除尘工位等。图是一卧式集合管示意图，皮带除尘风量适用于不同层内或相邻两层中的比较集中的尘源点上。

皮带除尘风量，表除尘风道的支架间距风道直径支架间距除尘系统应设置测量孔以便检测流量含尘浓度等。

管段长度一般按两管件间的中心线长度计算，不扣除管件如三通弯头本身的长度。常用的滤料有或涤纶绒布，使用温度一般不超过，经过硅酮树脂处理的玻璃纤维滤袋，使用温度一般不超过，棉毛织物一般皮带除尘风量适用于没有腐蚀性温度在-以下含尘气体。

美国某电力公司输煤除尘系统风量计算方法-《工业安全与环保》-除尘系统的排风量，一般按其全部吸风点同时工作计算。典型的罩式除尘装置用于原料的破碎运输和筛分的工艺设备上，如皮带运输机，振动筛仓顶，及有料位落差的扬尘点上等。若锅炉或除尘器发生事故时摁“紧急按钮”倒旁路运行（摁“紧急按钮”后，旁路提升阀自动打开，待旁路阀全开或旁路开秒后，开始关三个除尘室的进出口挡板，除尘器退出运行）。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/H3wwPiDaiC0f15.html>