

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



mps212hp-ii磨煤机拉杆密封

在正常运行中，将冷一次风作为密封风，虽然受密封风管道阻力影响，其差压值会有所降低，但仍可满足密封要求。mpshp-ii磨煤机拉杆密封，为了承受来自磨煤机的静态和动态的压力，在上部壳体处设有一组推力轴承。

灌注水泥浆时应注意不要有漏空的地方，用橡胶垫和泡沫确保地脚螺栓盒密封，水泥浆凝固后将螺栓按图纸规定的扭矩旋紧并用防松垫片锁紧螺母。辊支架护板：检查磨损和间隙注意：当辊支架侧面的护板剩余厚度为或者下部的护板为时应更换。

在下列情况下惰化程序启动：. 紧急停机 . 磨煤机启动中国吉林省长春市经济技术开发区金川街号：-： 长春发电设备有限责任公司-型中速磨煤机说明书第页共页 . 磨煤机停机 . 排渣过程 . 分离器温度达到在锅炉运行过程中，无论何时，都可以在控制室启动惰化程序。

风煤调节根据锅炉负荷来调节磨煤机出力，在一定范围内磨煤机出力和一次风量之间有一个线性关系，根据不同煤种可对标准空气曲线进行调整。嵌入挡环并装上外密封圈，密封唇朝外，用密封环和螺钉将其固定在轴承压盖上，防止轴向窜动。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/HADsMPMA2c.html>