

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### zgm113k煤磨机产量低的原因

暂无人阅读次下载型中速磨煤机运行性能分析及改造\_能源化工\_工程科技\_专业资料。

机壳下部中心找正以传动盘上面止口为基准找正喷嘴外环（图件）内径，喷嘴外环在厂内试组装时已就位机壳上，喷嘴外环与可间隙用圆钢填塞并焊接，机壳上部找正以减速机输出法兰中心为基准吊线进行。本说明书内容的大部分已经实践验证，用户可按说明书中有关规定进行操作。

注意！清理排渣箱内石子煤的间隔时间应根据运行情况来决定，运行初期应间隔半个小时检查一次排渣箱，但每次启磨和停磨时必须检查或清理排渣箱，正常运行时应小时检查一次排渣箱。

zgmk煤磨机产量低的原因， 组装和检修磨煤机后，应对密封风管和联箱进行检查，确保内部清洁，试密封风机时应打开通磨煤机内的密封风管接头，防止灰尘吹入磨内，最好敲击密封风管，这样可以去除附在管内上的异物。将磨辊找正杆插入磨辊端盖孔中，对磨辊初步找正，使三个找正杆尖端标高大概一致和对中。注油之前和试运行之后，在磨启动前，必须化验油的主要指标，其数值必须符合润滑油脂明细表中的指标。当液面升至距油箱盖板上表面时，是液位最高点；当液面降至距油箱盖板上表面时，是液位最低点；当液面降至距油箱盖板上表面时，是液位低停机点。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/IA0HZG0odzc.html>