

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



bbd4060磨煤机

每台磨煤机带层一次风喷嘴，每一端带四角层一次风喷嘴，共层一次风。

另外在螺旋推进器主轴与热风盒之间设有密封风，防止磨内风粉泄漏。经分离器分离后合格煤粉通过煤粉出口及送粉管道输送至燃烧器，然后喷进锅炉内进行燃烧。刚安装投入使用的或新更换的轴瓦，在磨煤机运转一个月后，应将润滑油全部排出，清洗油池，更换新油。

磨煤机出力受锅炉热负荷影响，双进双出磨煤机的出力不是通过给煤机控制的，而是靠调整磨煤机的风量控制，对锅炉负荷的响应速度快。总风量控制磨机的总风量指的是进入磨机筒体的一次风流量和进入混煤箱的旁路风流量的总和。

螺旋输送机螺旋输送机安装在磨煤机两侧，固定在基础上，箱体结构，内部设有耐磨衬板。煤位控制磨机的出力直接由输送煤粉的一次风来控制磨机的出力直接由输送煤粉的磨机的出力就要保证磨内保持有合适的煤量，同时磨机内保持一定数量的煤可以使磨机取得最佳的研磨效率，为此必须不断地对磨机内的煤位进行监测。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/LLJSBBnqB76.html>