

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



### zgm-113g型磨煤机衬板

通过槽钢上的垫片组来调整机座顶面标高至“ ”，以减速机输出法兰上面为基准找正机座上，机座上面允许的水平误差小于3mm

用垫块和调整螺钉调整台板高度，找正面为台板上部的机械加工面，齿轮箱台板面标高是“3mm” 电机底座加工面标高为“3mm” 盟 匠 吃 兴 桔 艺 型中速辊式磨煤机文档资料库汇集和整理大量文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。

zgm-g型磨煤机衬板，验收合格后，将机壳同机座按要求焊接。用浓度上网柠檬酸浸泡油管（也可按锅炉钢管酸洗工艺）用清水冲洗小时用压缩空气作通球试验连接好管路，注满工作油第三次浇灌混凝土本体基础上范围内的全部部件均安装完毕，经检查验收合格后方可浇灌。

通常由于滚动部位的连续应力造成材料的疲劳，滚动轴承的寿命会因滚动件材料的破坏而受到限制。磨煤机加载至正常运行磨辊下降到位后，液压站手给对磨辊实施定加载 风煤调节根据锅炉符合（指点厂，钢厂水泥厂可以自己定）来调节磨煤机出力，在一定范围内磨煤机出力和一次风量之间有一个线性关系，根据不同煤

种可对标准空气曲线进行调整。

磨煤机内部降温只能自然冷却，任何加速磨煤机内部降温的措施如用水冷风吹都绝不允许。使用操作要求概述为防止磨煤机内煤粉自然或爆炸，在操作运行中必须严格遵守有关规程和说明，正确使用防爆消防氮气（钢厂水泥厂一般用惰性气体）磨煤机检修时，必须要有挂牌制度，必须停磨并关闭磨煤机入口和出口阀门。

zgm-g型磨煤机衬板，注意：绝不能使用气焊枪进行加热，因为其加热过程极不规则并容易过热，这不仅会降低材料硬度，zgm-113g型磨煤机衬板还会因辊套材料的热敏感性而使辊套报废。

机壳下部中心找正以传动盘上面止口为基准找正喷嘴外环（图件）内径，喷嘴外环在厂内试组装时已就位机壳上，喷嘴外环与可间隙用圆钢填塞并焊接，机壳上部找正以减速机输出法兰中心为基准吊线进行。

电动机（或）电动机为高启动转矩异步电动机，型号额定功率，额定电压或，转分钟，防护等级级，绝缘等级级。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/OIOcZGoHDrc.html>