

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 1300磨煤辊图纸

注意保护建筑物表面油漆和装饰（如墙壁门窗地面等），必要时采取措施，如铺垫保护板隔离布等。磨煤机的吊装按高度划分成三层组件，第一层为侧机体及其以下部件，包括齿轮箱，侧机体和磨碗装置等；第二层为分离器体及磨辊装置；第三层为分离器顶盖及其多出口和排出阀装置。粉碎机由粗碎细碎，输送等装置组成，以高速撞击的形式达到粉碎机之目的。

多年来的发展经营理念，本着信誉第一客户至上的宗旨赢得了广大客户的信赖和支持，并与多家企业建立了长期的合作关系。．齿轮箱底板安装根据基础划线安装底板，采用无垫铁安装法，用顶丝利用减速机地脚螺栓的其中的个孔进行找正，将地脚螺栓螺母用手带紧。

沈重在设备铭牌上标出买方设备编号，具体编号在合同签订后两个月内由买方书面通知沈重。磨煤辊图纸，来青技苏：参数型原料立式磨技苏参数型苏格号苏量最大料粒度（喂）原料水分立式磨技苏参数型苏格号苏量最大料粒度喂原煤水分立式磨技苏（用于冶金行苏高苏煤）参数炉型苏格号苏量最大料粒度（喂）原煤水分立式磨技苏（用于苏力行苏烟硫）参数气脱。

在连接螺栓的端头涂上螺纹粘结剂，将螺栓穿过磨碗底法兰螺孔，拧入齿轮箱的输出接盘上拧入深度约为，注意：伸出部分应涂防粘润滑剂，装上六角螺母和定位销。将排出阀与多出口装置吊至分离器体顶盖的连接法兰上，对准螺孔和装配标记，用螺栓固定。

不随意乱扔垃圾，如水杯破布等，产生的废物废料等垃圾要分类存放至指定的垃圾箱内，垃圾分为可回收垃圾，不可回收垃圾和危险垃圾。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/P0Bk13gfk8Q.html>