

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



水稳碎石路基材料价格

拌和设备的质量直接影响混合料拌和的质量，而拌和设备的好坏的关键就要看其骨料粉料水等各种物料的配合比精度是否能够得到保证，本标段选用型稳定土厂拌设备。从水源中取水制成的水泥砂浆的抗压强度与蒸馏水制成的水泥砂浆抗压强度比，低于者，此种水不许用于水稳施工。该设备采用电磁调速控制系统，能较好的保证各种物料的配合比，且拌和均匀，性能稳定。

首先，实验室通过经过一定数量的原材料试验，进行配合比设计击实实验，确定最大干密度和最佳含水量。根据交通部《公路路面基层施工技术规范》规定，我市几条道路中采用的水泥稳定碎石均属中粒土，由于水稳中含有水泥等胶凝材料因而要求整个施工过程要在水泥终凝前完成，并且一次达到质量标准，否则不易修整。

水稳碎石路基材料价格，应用人工集配碎石，道路工程用做底基层时集料的最大粒径不应超过；用做基层时，集料的最大粒径不应超过。其压实度接近于密实度，强度主要靠碎石间的嵌挤锁结原理，同时有足够的灰浆体积来填充骨料的空隙。适宜用做水泥稳定集料的颗粒组成范围表编号通过下列筛孔的重量百分比液限塑性指数石料的磨耗值不超过，石料的压碎值不超过水通常适合于饮用的水，均可拌制和养护水稳。采用散装水泥，在水泥进场入罐时，要停放七天，安定性合格后才能使用；夏季高温作业时，水泥入罐温度不能高于，否则，应

采用降温措施。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/RIiQShuiWenHRXSA.html>