

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



博山鄂破机衬板

颚板有跳动声排除方法：) 紧定或配齐螺栓；) 调正排料口，保证两颚板的正确间隙。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承，轴承的工作环境极为苛刻恶劣。尽管此工作环境极为恶劣，颚式破碎机仍需非常可靠地工作，这是保证生产效率的关键一环。博山鄂破机衬板，每次调整为-左右，每次调整后，左（下）反击板与锤头之间间隙应不小于，直到锤头使用到一半后换边或更换。

主机突然停机（俗称：闷车）排除方法：) 清除排料口堵塞物，确保出料畅通；) 调紧或更换三角皮带；) 重新安装或更换紧定衬套；) 调正工作场地的电压，使之符合主机工作电压的要求；) 更换轴承。鄂破机-颚破机的常见故障与解决方法颚破机（颚式破碎机）的工作环境是相当恶劣的，所以破碎机的配件磨损起来也是比较严重，这样就要我们定期来维护颚式破碎机护自己的破碎机才能延长破碎机的使用寿命。

博山鄂破机衬板，鄂破机鄂式破碎机是出现较早的破碎设备，其构造简单坚固工作可靠维护和检修容易以及生产和建设费用比较少，因此，直到现在仍然广泛地在冶金化工建材电力交通等工业部门，鄂破机一般分为复摆和简摆两种，主要用于粗中碎。第一套锤头使用一周后，打开左盖板，检查转子各部位磨损情况，确定检修周期，一侧磨损至锤头一半时应调头使用。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/VBiyBoShanNpMQr.html>