

立磨磨煤能选1mm产品吗

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立磨磨煤能选1mm产品吗

立磨磨煤能选mm产品吗，研磨压力过低，立磨运行时正常的研磨压力是，当研磨压力低于时，磨内物料层厚度高于挡料环，物料在磨盘离心力作用下被散向四周，而吐大块渣。

要重视磨机的升温和降温操作，比如在窑系统操作时比较注重系统的升温和降温操作，主要目的是保护耐火材料延长使用周期和提高窑内的蓄热能力。但是，如果磨机运行状况不稳定，张紧拉杆动作频繁或动作幅度过大，氮气囊频繁收缩，就会导致蓄能器壳体温度上升，直至氮气囊爆裂。因此我们更换了全部喷口环衬板，恢复喷口环与磨盘之间的间隙，处理后立磨启动，磨机运行平稳状况良好，吐渣少许。进磨物料易磨性人磨物料易磨性差，使磨盘上大颗粒物料堆不而溢出形成吐渣。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/WrCILiMoUFf6Z.html>