

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



江苏新业立式磨

湿矿渣通过除铁器除铁，经进料装置，下料溜子进入磨内磨盘上方中心位置，在离心力的作用下沿径向向磨盘周边运动，均匀进入磨盘辊道，在磨辊与磨盘盘之间进行碾磨。正常运行时的自控正常工作压力一般设定为-中控操作人员可以根据实际情况作相应调整。外排的设定时间要尽可能的短，如果过长，磨机断料时间也就过长，振动的时间也就相应加长。

根据现场操作的具体情况（升降辊时压力变化和减震等具体情况）要定期效验氮气囊内氮气压力。液压组件接口处一般有型橡胶垫圈一但垫圈损坏都会出现较严重的跑油现象，应停下磨机进行更换。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/X6ybJiangSuzQIOb.html>