

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



hp863

紧急切断使留在磨煤机里的剩煤可能自燃，推荐使用自动的惰性系统使磨煤机在负荷下切断时获得惰性保护。带肋衬板应均匀分布，应避免两块带肋衬板相隔位置上，并且其肋不得高于相邻的衬板表面。hp，该系统的最大工作压力为在使用过程中，可根据实际使用压力调节安全阀，确定使用压力，当润滑装置的工作压力超过安全闪阀的设定压力时，安全阀将自动打开，多余的油液流回吸油口。

慢慢地降低起重滑车，至位置，约下降，这时磨辊应搁置在磨碗上，注：速度一定要慢，否则会敲碎磨碗衬板。hp，装上拆卸吊具，吊具上“ ”型记号应朝向磨煤机，螺钉紧固至。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/XqOFHPFkZrG.html>