

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



mbg棒磨机

将轴承座放在轴承底板上，使两者中心线重合，应注意将轴承座下部的观察孔朝向外侧，轴承座与轴承底板的接触面沿其四周应均匀接触，局部间隙不得大于不接触的边缘长不超过，累计总长度不超过四周总长的。在安装上盖之前，应先将主轴承的冷却水管接通进行水压试验，试验压力为，试验时间为，应无渗漏现象。

一公共揭秘来喽！欢迎范冰冰成为我们的代言人，大拍有范儿妥妥的。其主要产品系列为：各种规格的球磨机磨煤机弹簧圆锥破碎机西蒙的斯圆锥破碎机鄂式破碎机旋回破碎机及其mbg棒磨机各种破碎机水泥设备回转窑等。棒磨机性能参数表表-型号规格-图号筒体直径筒体长度旋转方向左右介质装入量产量按工艺条件定自磨机维修,华天重型已认证,佳木斯自磨机由沈阳华天重型机械有限公司提供。

近期部分专家学者前往江苏中天钢铁，参观指导了由江苏鹏飞集团股份有限公司制造的处理钢渣用的棒磨机，一致认为：江苏鹏飞集团秉承球磨机专业制造经验，成功打造了棒磨机行业典范。如棒磨太软,容易在筒体旋转时产生弯曲,弯曲造成磨棒过早损坏和缠绕,缠绕的磨棒造成磨机清理困难,浪费时间。对基础进行二次浇注之前，应拧紧地脚螺栓，并将轴承座及垫铁上的油污油漆和铁锈等清理干净，将基础上的油腻和尘土清扫干净并用水清洗后可浇注。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/YdcZMBZuFiq.html>