

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



fs37液压锤钎

-破碎锤最好竖直放置，假如不行的话，破碎锤应搁放在放置木条的平地上。当活塞中段上侧面越过控制口的上边时，主阀芯的腔与回油沟通，腔变为低压腔。

三密封件的检查与更换) 一旦发现破碎锤有液压油渗漏现象，应立更换损坏的密封环。

fs液压锤钎，管路压力过低-调整压力管路连接错误-正确连接控制管路有问题检查控制管路。) 当液压软管出现激烈振动时应停止破碎器的操作，并检查蓄能器的压力。

) 操作前检查螺栓和接头是否松动，以及液压管路是否有泄漏现象。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/YkWSFSvFrnm.html>