

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 跳汰洗煤厂工艺流程

一般原则是：启动时要逆向启动，所谓逆向启动就是从流程的后面前面一台一台地启动，启动了后面的再启动前面的，停止时要顺向停止，从前面向后面一台一台地停止，停完了前面的再停后面的，这样做的目的是为了能够正常工作，如不这样，则将产生物料堆积，造成机械故障或生产故障。

对于非自动控制和非集中控制的选煤厂，特别是一些小型选矿厂，也一定要据此原则，先启动脱水筛跳汰机中煤斗矸石斗风阀水门然后给煤皮带（或给煤机），最后启动破碎机，停车时，顺序反过来，一个一个停下来。重介选煤的主要优点是分选效率高入选力度范围宽，其分选机入料粒为漩流器为-生产控制易于自动化。

使矿物颗粒按相对密度分层并通过适当方法分别收取轻重矿物，以达到分选目的重力选矿过程，其在洗煤工艺流程中处于中心地位，前面有为跳汰洗煤厂工艺流程准备适于分选的原煤准备过程，在其后面有对跳汰洗煤厂工艺流程的产品进行处理脱水的过程。

在密度大于的介质中，按颗粒密度的大小差异进行选煤，叫做重介质选煤或重介选煤。

这不但有利于用户质量指标的标准化，也有利于选煤厂入选原煤的水分粒度及含矸量等原煤特征的标准化。洗

## 跳汰洗煤厂工艺流程

选设备的自动化大型化和高效节能化已经成为洗选设备制造企业今后研究的重点课题。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/Ys7pTiaoTaiYi5cA.html>