

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



电池震动给料机

振动电机轴承的润滑是整台给料机正常工作的关键,在使用过程中应定期对轴承加注二流化钼润滑脂,每两个月加注一次,高温季节每月加注一次,每半年拆修一次电机,更换内部轴承。编辑电磁振动给料机是一个较为完整的双质点定向强迫振动的弹性系统电磁振动给料机工作原理，整个系统工作在低临界共振状态，主要利用电磁激振器驱动槽体以一定的倾角做往复振动，使物料沿槽移动。振动给料机-振动给料机结构示意图给料机结构示意图振动给料机由机身弹簧底座激振器振动电机振条组成。槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主被动）和齿轮组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主被动轴同时反向旋转，使槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。激振器个是由二特定位置的偏心轴以齿轮相啮合组成，装配时必须使两齿轮按标记相啮合，通过电机驱动，使两偏心轴旋转，从而产生巨大合成的直线激振力，使机体在支承弹簧上作强制振动，物料则以此振动为动力，在料槽上作滑动及抛掷运动，从而使物料前移而达到给料目的。

给料机使用条件：环境温度不超过；在环境温度为时，周围介质相对湿度不大于；周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。

电池震动给料机

安装后的给料机应留有的游动间隙横向应水平,悬挂装置采用柔性连接。根据设备性能要求,配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力,按制造厂要求,仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之三,物料的流动速度控制在-对给料量较大的物料,料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板;为不影响给料机的性能,拦矿板不得固定在槽体上。

给料机喂料机分类振动给料机按其结构和用途可分为三类振动给料机型振动给料机型振动给料机型。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/bfMLDianChiFwCNc.html>