

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 选厂尾矿设施设计规范

选厂尾矿设施设计规范，当矿浆中含有泡沫或漂浮物时，在溢流堰前应设置挡板，必要时尚应设置清除装置。建在岩基上的排水管，宜每隔设一条温度缝，在岩性变化或断层处应设沉降缝；建在土基上的排水管，宜每隔设一条沉降缝。尾矿自流槽宜明设，管槽明设对交通运输和环境有影响时，管道可暗设在地沟或通廊内，自流槽可加设盖板或敷设在通廊内。第条尾矿泵站和尾矿输送管“ ”形管段最低点的附近应设事故池，当地形条件有利时也可设事故池库。

泵站起重设备表泵或电机重量起重设备名称 < 手动或电动固定单轨吊车电动固定单轨或手动桥式吊车手动或电动桥式吊车电动桥式吊车第条泵站内矿浆管上操作较频繁的阀门，直径小于时，应采用手动或液压矿浆阀；直径等于或大于的，宜采用电动或液压矿浆阀。

排水构筑物的基础要避免地质条件不良的地方；最不利组合设计；终止使用后的封堵措施；清晰醒目的水位标尺。

第条为满足坝顶放矿管移管堆坝的需要，应设置向库内集中放矿的管道。

考虑地震荷载时，应按《水工建筑物抗震设计规范》的有关规定进行计算。第条下游式或中线式尾矿筑坝分级后用于筑坝的尾矿，其粗颗粒含量不宜少于，否则应进行筑坝试验。

表尾矿平均堆积干容量第条尾矿库的有效库容和调洪库容应按不同坡度的尾矿沉积滩面和库底地形计算确定。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/cZscXuanKuangEnUIU.html>