

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



棒磨机适合的入料粒度

(二)为使磨机在冷缩过程中主轴承轴瓦不致被中空轴擦伤，磨机需继续运转半小时才可停车。回转部分回转部分是一个用钢板卷制焊接而成的筒体，两端用螺栓分别与进出料中空轴相连接。在启动慢速驱动装置时，主电机不能接合，主电机工作时，慢速驱动装置不得结合，两者配置有连锁磨机启动之前应进行全面检查，符合下列要求后才能启动磨机：. 各处的螺栓应已牢固的拧紧，设备内部无遗留杂物。棒磨机的构造与溢流型球磨机大致相同，但有三点区别：棒磨机常用直径为-的钢棒作磨矿介质，而球磨机用钢球作磨矿介质钢棒长度比筒体短常采用含碳的高碳钢制造棒的装入量大约为棒磨机有效容积的约-。

棒磨机按排矿方式分为溢流型端部周边排矿型和中部周边排矿型三种。如棒磨太软，容易在筒体旋转时产生弯曲，弯曲造成磨棒过早损坏和缠绕，缠绕的磨棒造成磨机清理困难，浪费时间。

棒磨机通过简单的调整可改变出料的粒度，内置细度控制装置，出料可加筛分装置，两道把关，确保既不产生过磨又不会使不合格产品混入成品。棒磨机通过简单的调整可改变出料的粒度，内置细度控制装置，出料可加筛分装置，两道把关，确保既不产生过磨又不会使不合格产品混入成品。棒磨机的特点是棒与物料的接触是线接

触不是点接触,故在粉碎大块与小块混合的物料中,大块料要先受粉碎,因而粉碎较均匀。

操作及应用本文共字阅读全文权威出处：《中国冶金百科全书》铁合金辞典以钢棒作为研磨介质体的磨机。主轴承与轴承座之间为腰鼓形线接触，以便当磨机回转时可以自动调位，每个主轴承上装有铂热电阻，当主轴承温度大于规定的温度值时，能自动停磨，为了补偿由于温度影响而可能使磨机长度发生的变化，进料端中空轴颈与轴承轴瓦配合尺寸相差约，允许轴颈在轴瓦上轴向窜动。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/cnfIBangMoeyHMj.html>