

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



三启破碎机

支架的架设：要求必须紧跟工作面架设支架，保证支架梁水平，支架腿下叉角在-之间，背帮形式为“八帮六顶”，支架间距误差不得超过设计值；棚梁接口处上下离合和前后错位值不得超过。

启动液压油泵，待油泵自动停止后观察压力表的指示压力是否符合原设定值按下“人为过铁”，观察动齿板是否后退，排料口加大，松开这按钮后油泵自动启动，排料口复原。淄矿集团公司职工安全作业自我岗位描述汇编检查卸载点喷雾灭尘设施是否完整有效。开展班组之间劳动竞赛活动，充分调动员工的劳动积极性，提高劳动生产率，保证计划任务的完成。

为深入推进岗位描述工作，集团公司考虑首先从规范岗位描述的基本内容着手，把影响职工岗位安全作业的最直接因素确定下来，作为岗位描述的必备要素，一并作为职能部门对岗位描述质量考核的必备项目。

辅助部件：包括喷雾冷却系统辅助液压系统和护板及拆卸工具三部分。人员在检查维修输送机时，必须停机闭锁输送机的控制开关，挂上停电牌。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/cvDNSanQixvIn3.html>