

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



发泡烧结砖

普通粘土砖为长方体，其标准尺寸为，加上砌筑用灰缝的厚度，则块砖长，块砖宽，块砖厚分别恰好为，故每一立方米砖砌体需用砖块。可在砌体中配置适当的钢筋或钢筋网成为配筋砌体，代替钢筋混凝土柱过梁等。

多孔砖常用作六层以下的承重砌体多孔砖的技术性能应满足国家规范-《烧结多孔砖》的要求。

另外，砖坯中的煤矸石和粉煤灰属可燃性工业废料，含有未燃尽的碳，随砖的焙烧也在坯体中燃烧，因而节约大量焙烧用外投煤。

原料中若夹带石灰或内燃料（粉煤灰炉渣）中带入，在高温熔烧过程中生成过火石灰。

发泡烧结砖，高掺量粉煤灰烧结砖（实心粉煤灰烧结砖）墙体热阻值约为3。 瞧胀去敌恼恧磷 谋蹲筭遥
绕胀去敌恼恧磷 教迦茸袖 》 萆战磷 垢弑丁K凉黄胀尸恧磷 璧溢瞳嗖蛔悖 捎翎鄯竦土 匕占虻
卜杓坪褪 ぜ际醜墙煲约叭嗣塹氛褂霉幽缘仍 颖 胀尸恧磷 谗窃笙嗟背さ氛奔涘冢 毛鸮窃谗 澹 匀皇
侵饕5那教一牧现 弧7 莼炷 疗佳隼 涤泄 抑柿考穀獭 妨 谎 姆 瞎 医 兄天牧纤 栊阅棚

2 英慷鹊癸叽缙 ú 钼夤壑柿亢湍途眯灾副昊 治 S 诺绕罚 T 坏绕泛秃细衿贰

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/cy2TFaPaoCwI3v.html>