

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



220v碎石破碎机

装有破碎锥的主轴的上端支承在横梁中部的衬套内，其下端则置于轴套的偏心孔中。双束线交叉定位双束线定位是把两套线装置互成一定角度，固定在机器上，双束线中心分别经过焦点，且相交于点，通过调整结石至点定位。

v碎石破碎机，当破碎腔进入非破碎物体时，连杆受力迅速增大，油缸内油压突然增高，推开液流阀，压力油被挤出，活塞与油缸松开。中细碎作业的排料粒度的均匀性一般比粗碎作业要求的高，因此，在破碎腔的下部须设置一段平行区，同时，220v碎石破碎机还须加快破碎锥的旋回速度，以便物料在平行区内受到一次以上的挤压。

为使负荷均匀，就要在动鄂向后移动（离开固定鄂板）时，把空转行程的能量储存起来，以便在工作行程（进行破碎矿石）时，再将能量全部释放出去。排料口的调整靠调整套来进行，转动固装着壳体的调整套可借助其外圆上的螺纹来带动壳体上升或下降，以改变排料口的大小。但由于板锤极易磨损，220v碎石破碎机在硬物料破碎的应用上也受到限制，通常用来粗碎中碎或细碎石灰石煤电石英白云石硫化铁矿石石膏和化工原料等中硬以下的脆性物料。

破碎机超载时，锥形壳体迫使弹簧压缩而使其自身升高，以便增大排料口，排出非破碎物。西蒙式弹簧保险圆锥破碎机超载时，锥形壳体迫使弹簧压缩而使其自身升高，以便增大排料口，排出非破碎物。v碎石破碎机，双束线交叉定位双束线定位是把两套线装置互成一定角度，固定在机器上，双束线中心分别经过焦点，且相交于点，通过调整结石至点定位。如一台碎石机的电容 C ，使用电压 U ，则其能量为： $W = \frac{1}{2}CU^2$ ，若放电时间为 t ，根据放电电流公式算得瞬时放电电流为 $I = \frac{W}{t}$ 。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/dJuK22rgLI9.html>