

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### s3800圆锥破碎机

动锥离开该区段时，该处已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落，从锥底排出。正确的给矿条件是：矿石经分配盘均匀地分散在破碎腔内，给入的矿石不能高出轧臼壁的水平破碎机的最大给矿尺寸给矿口尺寸圆锥破碎机排料口应确保畅通，以免因出料不畅而引起设备过载发生事故。在不成破异物经由过程破碎腔或因某种原因机械超载时，弹簧保险系统实现保险，圆锥破碎机排矿口增大。注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。

预计其产品粒度对于超细碎型衬板开路时一二可达视物料性质而有所差异。

故障排除方法：给冷却水；查是否水压太低，并尽可能地增大压力，检查冷却水温度；清洗冷却器。

粗刮时将研后接触面全部刮去，没有接触到的不可刮削，刀迹运动距离不可大于，刮削的刀迹要成钩形。

轴承油温升高，应立停车检查原因加以消除。转动齿轮在运转时若有冲击声应立停车检查，并消除二安装试车该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。

不论按哪种方法,都应该结合本单位生产实际条件制订因为破碎机的检修周期与许多因素有关。定锥体总成：定锥上部安装的是给料料斗；内部安装有采用大直径螺栓固定的高锰钢耐磨衬板，定锥体与其衬板间同样充灌有环氧树脂；定锥外部是与调整环配合的梯形螺纹。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/e3w1S3IQ5YW.html>