

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



hrm2200a原料立式磨

双筒网式过滤器应在个月时间清洗一次，根据现场使用具体情况更换滤芯。当某一油缸抬到设定高度时，触动限位开关，将相应的电磁阀（电磁阀中的一个）通电截止。接管前，应将管子按酸洗要求去锈中和温水清洗干燥后再进行连接（详见油站总图技术要求）现场安装后，润滑油应过滤后再加入油箱，方可进行试车。hrma原料立式磨，支架的上平面与整体轴承座按图定位好后组装焊接成一体，并用筋板加固，下壳体按图纸方位安装在四个整体轴承座上，连接梁为插入式，与四个整体轴承座下壳体焊接在一起。改造效果轴承的润滑条件得到了改善，轴承的使用寿命延长，轴承更换频率由原来每个季度更换次，减少为年以上才需要更换次。

按设计图纸坐标位置，用钢盘尺测量出设备基础中心线，并将纵横中心线固定在中心标板上或用墨线划在基础上，并在安装过程中注意保留。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/g2VKHROPUzp.html>