

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 弗峨球状颗粒

含体积百分) 不规则氧化铝颗粒(平均粒径为)的复合材料中的位错密度和未加强化颗粒的合金的位错密度差别与此相当[ ]。将提出的含异质颗粒复合材料的几何必须位错模型与位错强化模型结合，可以很好地解释加工硬化率的提高。本发明方法制备工艺简单，条件温和可控，重复性好，生产成本低，适于工业化生产；而且制备出的球状中空羟基磷灰石颗粒具有分散性好比表面积大负载率高等优势，在医学化工领域具有广阔的应用前景。这种方法是：将受测胶片用一系列不同曝光量均匀曝光，经显影后选取密度为的样品，用测微密度计进行扫描测量，测量出个以上的数值后，算出所测密度的平均值，然后再算出每次测量与平均值之差，按照下式进行计算：式中，为每次测得密度与平均密度的偏差值，为测量的总次数。请教：临界质量的球状的临界质量能够以最少的物料到达临界质量的形状是球形。

将这些值代入上式，得到复合材料中几何必须位错产生的加工硬化率为。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/hR1mFuEpHgFz.html>