

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨煤机惰化

制粉系统磨煤机惰化和消防设备的配置许多大型制粉系统曾出现着火或爆炸事故，从分析调查得知发生的大多数事故与磨煤机启动和停止有关，尤其是与紧急停机有关，为此磨煤机应采用惰化运行方式，惰化介质有蒸汽氮气等。停机期间，如果环境温度较低，应使油泵继续工作，保持油系统的温度，使减速机处于随时可以启动的状态。磨煤机轴承润滑系统说明这个系统由下列三部分组成一个贮油箱本油箱可容纳满足润滑磨煤机轴承冷却以及轴承浮升所需要的油。

磨煤机惰化和灭火系统-《华东电力》年第期：在磨煤机运行期间，存在着磨煤机着火和爆炸可能性增大的工况。下列数据供首次调整时参考：减速机油箱润滑温度 减速机油箱润滑油温度 减速机输入轴温度 滑动止推轴承油池油温 最低最高最高最高 开机前应检查所有机械电子程控检测元件，并由专门操作人员进行运行操作。正常情况下，废料通过刮板排到废料溜槽中，当废料达到一定量时将会被磨机内热风吸紧的废料排放门推开，废料排到废料箱内。磨煤机惰化，为防止输粉管路积粉及保证煤粉顺利从磨机分离器带出并输送到过滤器，循环风必须达到最小风量。

中架体上磨煤机惰化还设有惰气接口法兰，磨煤机惰化从惰气总管上接于以下两点：一是磨煤机内部的碾磨区

域，二是磨煤机热风入口。一次风道中的水流必须呈细的喷雾或薄雾状，从一次风道关闭的挡板向下，并限制流量在。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/hIYwMoMeiUTtUt.html>