

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



人造石材生产成本

人造石材生产成本，由于上层树脂多，固化收缩时放热多，收缩大；下层树脂少，固化时放热少收缩小，结果造成制品的翘曲或开裂。人造石系列产品所使用的不饱和树脂俗称“人造大理石树脂”“玛瑙树脂”是一种邻苯型树脂，由于该系列树脂具有收缩率低耐候性好，高光泽度，高韧性，高耐磨，低放热等诸多优点而被广泛应用于人造石系列产品的生产。人造大理石这种人造大理石是以不饱和聚酯为粘结剂，与石英砂大理石方解石粉等搅拌混合，浇铸成型，在固化剂作用下产生固化作用，经脱模烘干抛光等工序而制成。人造石材产业从诞生到现在走过了近半个世纪，在这半个世纪的历程中人造石材技术得到了长足的发展，积累了丰富的技术资源。

在人造石基体中，在已撑拌好的树脂填料颜料等混合物中，树脂应能使填料保持在均匀的悬浮状态，直到树脂凝胶。

如聚酯型人造大理石，因其主要粘结材料是有机高分子材料，在实际使用时，特别是在阳光热空气等长期作用下会老化变质。

二滴上几滴稀盐酸，天然大理石剧烈起泡，人造大理石则起泡弱甚至不起泡。 半亚光表面：用百洁布蘸非研

人造石材生产成本

磨性的清洁剂圆圈打磨，再用毛巾擦干，并用非研磨性的抛光物来增强表面光亮效果。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/iVFgRenZaoDrzxn.html>