

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨煤机图

框架安装完毕后按照图号标记安装盖板，盖板安装前应对盖板进行校正，以消除运输过程中产生的变形。磨辊密封风管一端固定在辊架上，另一端固定在环形风管出口连接法兰上。

详细系统干法制砂案例客户状况：该公司业已在制砂行业有着丰富经验，与世邦机器一直维持着良好的关系，为了改善制砂品质提升产品附加值，从世邦机器购买了一套-制砂成套设备。基础二次浇灌应符合下列要求：二次浇灌料应严格按照设计院设计图纸施工。液压滑板落渣门安装在机座和排渣箱底部，用于控制一次风室与排渣箱之间石子煤排放口以及排渣箱与外界的隔绝。

然后由通入滚筒内的热风将煤烘干并将煤粉送出，经分离器分离后，一定粒度的煤粉被送入煤粉仓或直接送入煤粉燃烧器。

高压油站的高压油通过落渣门框架上的液压油缸执行液压滑板落渣门的开关动作。

设备吊装就位时作业人员严禁站在起重臂及吊物之下，防止碰撞其磨煤机图设备及物件等，以免发生人身伤亡或设备材料损坏事故。

传动盘除了传递扭矩外，同时承受上部的加载力和部件重量，并通过减速机的推力瓦把力传递给减速机机体和磨煤机基础。

罐体就位时，轴承内外侧的两块千分表显示以下沉值应相等或最大差值为。（落罐时先用四个千斤顶同时将罐顶起，撤掉一层道木，慢慢将大罐降至距下一层道木处，再撤去一层道木。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/jr0uMoMeieSF0a.html>