

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



圆锥机传动轴大小齿间隙

动锥体总成：动锥上部采用螺栓连接固定有给料板组件，下部安装有球面轴瓦，可以与安装在套筒内的球面钢瓦相配合；动锥外部安装有高锰钢制成的动锥衬板，动锥体与其衬板之间的空隙充灌有环氧树脂动锥内部安装有上下高铅青铜衬套。至于联动座与床面的牵引螺丝高度有误差时，可调整摇动盒下的螺栓以消除之。

该项调整考虑到从动锥轴承的轴向间隙及齿轮的位置是怎样调整的轴承间隙的调整：采取加减轴承盖与机座间的垫片厚度进行调整。本摇床已在出厂时作空负荷调试运转合格，用户在设备安装好后应先作两小时空负荷调试运转，并检查下列各项启动运转过程中电。

拆卸传动轴时可利用传动轴架法兰上的方头固定螺钉顶出，在不拆卸传动轴时方头螺钉不要拧上。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/l6NBYuanZhuipi05Z.html>