

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



拉杆hp磨煤机

侧机体及衬板外露的加工表面及螺孔涂防锈油，用锥塞堵住螺孔及销孔。将齿轮箱拉到磨煤机下拉杆hp磨煤机的安装位置上，检查齿轮箱上螺栓孔和基础板上螺孔应上下对准。这种磨煤机主要是利用磨辊与磨碗对拉杆hp磨煤机们之间的煤的压碎和研磨两种方法来实现磨煤的。

从任一磨碗衬板开始起，逐一选择一片（或一组）端部垫片，嵌进衬板端部的间隙中，垫片选择的数量应尽量少，嵌填后尚留的间隙不得大于。

锥体把磨煤机的紊流区域从分离颗粒分离出来，无紊流区域的颗粒在重力作用下返回磨碗。磨煤机冷却到左右，停止给煤机，磨煤机继续运转分钟以上，出清磨碗的存煤。

拉杆hp磨煤机，叶轮叶轮可调节罩与分离器体底部的折向衬板支架之间的间隙应保持为。

磨煤机启动前必须先启动润滑油泵充分润滑减速箱内部各齿轮和轴承（至少分钟），减速箱推力轴承室油位应该在标高计两条红线之间。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/m9KELaGansqPI5.html>