

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



7315型磨辊轴

型磨辊轴，润滑系统为了保证整机的正常运转，应按下表要求和方法进行加油。空负荷运转试机时间不少于小时，磨机工作正常后整机无异常噪音，各管道连接处无漏风现象，经试机时间后再次把紧固体拧紧，可投入正常使用。轴承外圈与轻金属制的轴承紧配合时，采用加热轴承座的热装方法，可以避免配合面受到擦伤。整机结构特征：磨粉机整机为立式结构，其特征是占地面积小，成套性强，从块料至粉碎到成品粉子包装，能独立自成一个小生产体系。

轴承整体式车削成型窗式黄铜保持架，以滚子定心轴承特殊检查程序轴承铁路车辆牵引机用轴承轴承表面硬化钢外圈内圈和滚子。

注：如遇福彩中心通讯故障，无法获取上述期数的中国福利彩票“老时时彩”开奖结果，且小时内该期“老时时彩”开奖结果仍未公布，则默认“老时时彩”开奖结果为。主要用来承受径向载荷，但当增大轴承径向游隙时，具有一定的角接触球轴承的性能，可以承受径轴向联合载荷。

7315型磨辊轴

空负荷运转试机在无负荷试机前，应将磨辊装置用钢丝绳包扎牢，避免磨辊装置与磨环接触冲击，然后主机空运转试机不少于小时；主机运转时应平稳，箱体内油温不得超过，温升不超过。轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/nZDv73WpZSi.html>