

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



固定大臂破碎锤

当液压软管出现激烈振动时应停止破碎器的操作，并检查蓄能器的压力。其中韩国和国产的标配为根钎杆，日本和其他进口及合资品牌为根钎杆。附注车载破碎机主要由以下几部分组成主框架该主招架为最新新单低盘结构，有效的将破碎机组动力单元报动进料以及皮带集成为一体，可用法兰连接履带地盘液压支腿结构振动系统进料槽易更换的隔筛或焊接预筛分组成一体，且防止大转矩钢构件。固定大臂破碎锤，国内的液压锤品种质量与数量都无法满足市场需要。在总结多年校办科技产业创业经验的基础上，公司坚持以现代企业制度管理企业，建立健全了一整套切合实际，行之有效的管理制度。

检查有关螺栓是否松动各连接销轴是否过度磨损检查钎杆不其衬套的间隙是否正常，其间是否有油液渗出，说明低压油封已损坏，应请与业人员更换。固定大臂破碎锤，更换各易损件时，应检查各易损件的磨损量是否有裂纹及擦伤等，尤其是在磨去轴销毛刺及表面凸起处之后，更要仔细检查。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/vazhGuDingFdsge.html>