

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 建筑用碎石

建筑用碎石，硫化物和硫酸盐含量取两次试验结果的算术平均值，精确至。仪器设备本试验用仪器如下：天平：称量，感量及称量，感量各一台；量筒：及；方孔筛：孔径为的筛一只；烧杯玻璃棒移液管等。

比较试样上部溶液和标准溶液的颜色，盛装标准溶液与盛装试样的容量筒大小应一致。卵石由自然风化水流搬运和分选堆积形成的粒径大于的岩石颗粒。

用途类宜用于强度等级大于的混凝土；类宜用于强度等级及抗冻抗渗或其他要求的混凝土；类宜用于强度等级小于混凝土。

本标准建筑用碎石适用于建筑工程 除水工建筑 中水泥混凝土及其制品用卵石和碎石。建筑用碎石，试验步骤按规定取样，并将试样缩分至略大于表规定的数量，烘干或风干后备用。

型式检验放射性碱骨料反应均须将石子破碎，取一定细度的试样进行试验，其品质不受生产工艺产品转产的影响。

响，因此本条注明在老产品转产生产工艺变化时，型式检验可不包括碱集料反应放射性。

环境条件试验时各项称量可在 范围内进行 但从试样加水静止的起至试验结束 其温度变化不应超过。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/wqiiJianZhuOQNpk.html>