

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



帕尔曼热磨机械密封总成

帕尔曼热磨机械密封总成，端面直接冷却反向自冲洗将密封腔内的介质引入主机低压侧，使介质通过密封腔进行自循环而带走摩擦热（图），这种方法帕尔曼热磨机械密封总成适用于密封腔压力与主机工作压力比较接近的场合。机械密封-系统构成轴封箱过去盛装机械密封的轴封箱是为软填料密封设计的填料函。在设备运行过程中机械密封装置出现泄漏情况大型脱硫循环泵用新型机械密封装置设计针对大型脱硫循环泵工作过程中机械密封存在的问题,通过设计研制出一种适合大型脱硫循环泵工况要求和密封腔体特点的新型机械密封装置。

多端面结构当端面负荷达到以上时，仅依靠材料的选择及结构型式，都会非常危险。单弹簧与多弹簧单弹簧又称大弹簧，是在密封装置中仅有一个弹簧与轴同中心安装。

帕尔曼热磨机械密封总成适用范围：被密封介质：污水泵潜水泵化工泵循环泵清水泵和加热系统。

介质的腐蚀性、易燃、易爆、结晶等性质：对于腐蚀较弱，选内装式较好，因结构上端面受力和泄漏方向比外装式合理，反之，选用外装式。

二冷却冲洗方法及系统设计如果密封环材料的导热性差，介质温度又高，或值比较高的情况下，端面间的大量热量不能及时导出，必然引起端面温度急剧上升。第二种情况则要用双端面机械密封，若使用单端面密封，势必存在密封端面不能获得润滑的问题。 第二节密封特性与端面液膜承载能力一密封特性轴承润滑理论两平行平板贴近移动板的油层速度贴近静止板的油层速度各油层以不同速度？油层间剪应力与速度梯度油层？此式也称为牛顿粘性液摩擦定律式中，移动板的面积 比例常数，液体的粘度。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/xiD1PaErQIAkn.html>