

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



综采碎石机

徐相权闫晓波郝明昔摘要：根据同煤大唐塔山煤矿有限公司综采顺槽破碎机难以在生产中进行检修,介绍了英国MMD系列双齿辊齿环筛分破碎机在改造后可实现破碎机推移自如检修便捷省时省力的特点,另外从设计角度具体分析加装挡煤漏斗装置的功能特点。运行中机械和电动机要震动,声音和温度要正常,各轴承温度不超过,电动机温度不得超过厂家规定。移转载机 清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤浮矸; 保护好电缆水管油管,并吊挂整齐; 检查巷道支护,在确保安全的情况下推移转载机; 行走小车与带式输送机机尾架要接触良好,不跑偏,移设后搭接良好,防止大块煤矸砸伤胶带,保证煤流畅通。现将有关事项公告如下:一项目概况(略)位于省(略)县张村乡冯村村,设备采购所需资金来源为企业自筹,已经落实。由施工负责人通知电工将转载机破碎机开关手把打在零位并闭锁,悬挂有人工作,严禁送电标志牌,无施工负责人亲自通知,任何人不得擅自摘牌送电。二拆装先将破碎机的皮带轮罩和皮带取掉,然后在破碎机轮的正上方打一型梁,采用一梁二柱的支护形式,支设牢靠。

将破碎机周围的杂物清理干净,并断开从施工地处经过的所有管路,并把电缆用废旧皮带保护好,并吊放在安全位置,然后用mm的钢丝绳扣从滚筒上栓好并挂在上方的型梁上,将皮带机轮上的磨擦环及压盘螺栓等全部拆卸干净。装药方法,将导爆索盘成与破碎机大轴直径相同的圆圈,第一次放炮装一圈,把电雷管缠在导爆索上

，雷管发并均匀分配，必须扭成短路。将盘好的导爆索装于皮带轮于键套间隙内，要求导爆索基本在同一圆圈内，雷管引线从固定螺栓孔内引出，然后用白布带麻绳和潮湿的黄土将导爆索的剩余空间封住。放炮前瓦斯检查员必须认真检查放炮地点米范围内的情况，瓦斯浓度不得大于05%，否则停止作业，并在施工现场米范围内进行洒水降尘，将米范围内的灰尘冲洗干净，使施工现场保持潮湿。

放炮时严格执行一炮三检制，放炮前必须在机巷放炮地点m以外，工作面内距下口m处设置警戒，放炮时所有人员必须撤离到警戒以外，由当班工长指派专人在工作面内机巷内设好警戒，确认无误后方可通知放炮员放炮，放炮时，放炮员必须在警戒线以外进行放炮，如放炮不响，放炮员应将母线从放炮器的接线柱上取下，并扭成短路，待分钟后，沿线检查瞎炮原因，并按规定进行处理，放炮完后由工长亲自解除警戒人员。装导爆索工作必须让有经验的放炮员亲自进行，其综采碎石机人员不得在作业现场工作或逗留，放炮员必须持证上岗，严格按操作规程进行操作。放炮完后由放炮员按规定检查放炮情况，观察皮带轮侧的键套是否崩掉，如果仍未崩掉按上述方法增加导爆索量，继续放炮，要求每次增加/圈，最多不得超过/圈。

每次放完炮后，施工负责人必须认真检查皮带轮有无变形等异常情况，如发现异常必须及时汇报有关领导，不得擅自行动，掐断导爆索时用锋利的小刀轻轻割断，严禁用铁器砸。将皮带轮取掉后，用两台T千斤顶，将大轴顶上劲，严防松掉紧固件轴下沉，卸掉锁紧销，然后松弛紧固件，降下千斤顶，把轴放下来，取掉壳盖，利用台吨导链吊挂破碎机大轴，将皮带机轴向上提起。待破碎机轴取出后，认真检查轴承迷宫环等其综采碎石机零部件情况，如有问题及时更换，安装工艺与拆卸工艺相反进行。待检修完毕后，送电空转运行，并定期检查轴承温度，若温度大于0 时，要用塞尺检测轴承径向间隙，所测间隙值mm ~ 0.1mm范围之内，间隙值过大或过小时，都可通过调整螺母，使轴承间隙获得正确数值。找正径向间隙后，应检查迷宫环有无退出，若有退出，必须通过活动轴承固定轴承座侧边的锁紧销把大轴调平，把大轴调平后，重新更换迷宫环。投标人必须具备独立完成本次招标文件中所列设备的生产供应和相应的服务能力，中标后不允许分包转包。投标人需在投标书中提供企业有关合法经营证件复印件：企业营业执照副本法人授权委托书被授权人身份证复印件生产许可证矿用产品安全标志证书及防爆合格证书企业组织机构代码证税务登记证ISO系列认证。

三投标文件编写的注意事项投标人应认真阅读本文件中所有的事项条款和规范等要求，详细完整地填写各项内容。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对本招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自己承担。本次投标保证金根据不同标段确定具体标准如下：液压支架肆拾万元整（¥，）；刮板机贰拾万元整（¥00,）；采煤机壹拾万元整（¥,）；其综采碎石机部分五万元整（¥,）。投标保证金应以电子汇票或支票形式提交，如用电汇请在用途栏内注明长滩煤矿投标保证金及所投第几标段字样。对投标文件的初审评标小组审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合投标文件要求。在详细评标之前，评标小组首先审查每份投标文件是否实质性响应了招

标文件的要求，并据此确定是否为有效标书。评标过程评标人员对确定为实质性响应本招标文件的投标人进行综合评审和比较，审查内容包括生产条件技术状况产品质量投标人资质信誉服务条款报价等。

将刮板链由机头开始依次穿过机头架机头过渡槽的下链道，使其裸露在过渡槽的下链道之外，再装刮板，并上紧“E型”螺栓。工作面基本支架安装结束后安装机尾过渡支架，然后安装采煤机，采煤机安装结束后，完善溜子机尾，连接刮板链后开始试运转。)断开机尾电机的电源，点动机头电机，使其反转，直至链子拉紧，立将制动盘钳死，然后断开机头电机电源，依据链条张力的松紧程度，选择合适的调节链，将刮板链闭合连接起来。)缓慢松开制动夹钳，待刮板链完全停止运动时，取下紧链器。四转载机破碎机的安装方法及注意事项安装顺序：铺设封底板——装机尾——铺底链——装溜槽——装挡煤板——安装破碎机——安装桥身段——装转载机机头将转载机尾安装在端头主架的底座里面，刮板输送机底托架溜煤口下面，然后将底刮板链从机尾中板下面穿过并反搭接在机尾链轮上。

安装桥身段封底板中部槽挡煤板时，按要求架设木垛支撑随高保护，前后倒换逐段安装，保证支撑平稳可靠。将机头小车的车架和横梁连接好，安装在胶带输送机尾的跑道上，并将车轮进行固定，防止在安装机头时前后移动，然后安装机头及传动部并与架桥段相接，转载机头与皮带机尾重叠米左右。林州重机集团股份（以下简称林州重机），经过二十余载的艰苦创业，负重奋进，克服重重困难，逐步发展成为国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商，是全国煤矿综机配件定点生产骨干企业。一个普通的煤矿下井工人，一个普通的综采维修电工，但他凭着坚韧不拔的毅力，靠着永无止境的创新，瞄着当好技术工人的目标不断攀升，终于从一名普通工人成为一名专家性工人。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/sEShZongCaiapMA.html>