

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 锦州生产机械厂,锦州石灰石800型xpbs

锦州市建宇机械厂基本信息技术性能及简要说明YZG-型液压直轨器是一种对线路上的钢轨水平方向进行调直（或弯曲）的手动液压专用工具。使用时，将直轨器弯钩钩住轨头侧面，活塞顶头顶住轨头另一侧，再转动偏心手轮，将直轨器锁紧在钢轨上，此时旋紧放油阀，插入撬棍，可进行直轨作业。泵油加载前，须检查直轨器在钢轨上安装状态，直轨器要放平，弯钩底面要贴紧钢轨上顶面，弯钩及两端的偏心轮和活塞顶头须与钢轨头两侧面接触良好。保养方法：必须保持油质清洁，当发现油质脏，粘或不畅时，须拆下储油箱，用清洗剂或纯工业酒精清洗油路后，再加注清洁的 号机械油。主要技术参数最大直轨力KN工作行程mm空载效率8/次最大操作力 - N净重Kg机械油 - #(一)使用操作时，将直轨器弯钩钩住轨头侧面，活塞顶头顶住轨头另一侧，再转动偏心手轮，将直轨器锁紧在钢轨上，此时旋紧放油阀，在撤手中插入撬棍，可进行直轨作业。

泵油加载前，须检查直轨器在钢轨上的安放状态，直轨器要放平，弯钩地面要贴近钢轨上顶面，弯钩及两端的偏心轮和活塞顶头须与钢轨头两侧面接触良好。泵油加载时，动作不宜过快；卸载时，须待活塞顶头离开钢轨头侧面后才可转动偏心手轮，在作业过程中，切勿转动偏心手轮。

当活塞行程达到最大值mm时，油缸内复原弹簧呈压缩状态，为避免发生故障，使用中，活塞行程不宜大于mm。

（二）保养必须保持油质清洁，当发现油质脏粘或吸油不畅时，须拆下储油箱，用清洗剂或纯工业酒精清洗油路后，再加注清洁的-号机械油。拆检出油阀时，可拧下后盖底部的M内六角螺钉，顺序取出直径的钢球弹簧和直径钢球，进行清洗及检查处理。直轨器进行全面分解拆检时，顺序如下：拆下揸手与柱塞泵芯间的连接圆销，用两只专用扳手可拧下后盖。

用专用扳手将夹紧油缸的螺母松出-0mm,再利用揸手压缩活塞，可拧出顶头和活塞间的M螺钉，取下顶头，继而松开揸手，取出活塞租及原弹簧。我们拥有精湛的产品生产技术，优等质量的产品；公司发展迅速，业务规模大，向全国各地出售机械及工业制品，除此之外我们锦州生产机械厂,锦州石灰石800型xpbs还为为客户提供最好的健全的售后服务。产品质量优良，检测手段先进，连续被评为经济工作竞赛明星企业被质量技术监督局评定为，产品质量信得过单位重合同，守信誉AA级企业，充分体现了企业的综合实力。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/SxIdJinZhougVMQQ.html>