

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



碎石压碎值碎石机

《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF-表的集料压碎值指标值是用《公路工程集料试验规程》JTGE-中T-方法直接测定出来的结果，不再进行换算。原《桥规》JTG-规定C~C混凝土用碎石压碎值 %（为使用T-方法测定），如果新《桥规》JTG/TF-按类碎石要求集料压碎值%（用T-05方法测定）的话，相当于压碎指标值提高了%；相对GB/T-01对类碎石压碎值要求提%。水泥稳定碎石混合物中碎石压碎值应不大于%，针片状含量宜不大于5%，集料中小于mm的颗粒必须做液限和塑性指数试验，要求液限小于%，塑性指数<。水泥稳定碎石混合物中集料的颗粒组成-级配通过下列筛孔（mm）的重量百分率（%）31.26.199.4.2.360.60.0范围 ~ ~ ~ ~ 38 ~ ~ C水：凡饮用水皆可使用，遇到可疑水源，应委托有关部门化验鉴定。要求组成混合料的级配应符合表-的规定，4.7mm且0.07mm的通过量应接近级配范围的中值。制备不同比例的混合物（每组试件个数为：偏差系数%~%时个，偏差系数%~%时个），用重型击实法确定各组混合物的最佳含水量和最大干密度。为减少基层裂缝，必须做到三个限制：在满足设计强度的基础上限制水泥用量；在减少含泥量的同时，限制细集料粉料用量；根据施工时气候条件限制含水量。具体要求水泥剂量不应大于%集料级配中0.07mm以下颗粒含量不宜大于%含水量不宜超过最佳含水量的%。

根据确定的最佳含水量，拌制水泥稳定碎石混合物，按要求压实度（重型击实标准，%）制备混合物试件，

在标准条件下养护天，浸水一天后取出，做无侧限抗压强度。 水泥稳定碎石试件的标准养护条件是：将制好的试件脱模称重后，应立放到相对湿度%的养护室内养生，养护湿度为 \pm 。

养生期的最后一天（第七天）将试件浸泡在水中，在浸泡在水中，在浸泡水之前，应再次称试件的质量，水的深度应使水面在试件顶上约m，浸水的水温应与养护温度相同。 取符合强度要求的最佳配合比作为水泥稳定碎石的生产配合比，用重型击实法求得最佳含水量和最大干密度级配碎石在用于一级和一级以上公路的底基层时，其材料压碎值应小 \backslash aruFWCW20-0-5323投诉病情描述及疑问：级配碎石在用于一级和一级以上公路的底基层时，其材料压碎值应小于等于多少？。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/dLzCSuiShimjkw8.html>